

EasyScan

Встраиваемый считыватель RFID-карт и QR-кодов

Турникеты COMINFO могут быть дополнительно оснащены считывателем QR-кода и RFID-карт. Он доступен в трех модификациях: EasyScan, EasyScan RFID и EasyScan mini.


Стандартная версия EasyScan позволяет проверять учетные данные с помощью 1D и 2D (QR) кодов, а усовершенствованный RFID-считыватель EasyScan также поддерживает RFID технологию. Версия EasyScan mini представляет собой идеальное решение для интеграции в турникеты в условиях ограниченного пространства без ущерба для производительности.

Преимущества:

- Поддерживает все основные 1D и 2D (QR) коды
- RFID-считыватель EasyScan поддерживает как высокие (13,56 МГц), так и низкие (125 кГц) частоты
- Возможность скрытого монтажа в корпус турникета стандартного размера
- Превосходное сканирование с экрана любого смартфона
- Светодиодная и акустическая сигнализация, информирующая о статусе событий на входе (за исключением EasyScan mini)



1D и 2D (QR) коды





13,56 МГц и 125 кГц



Визуальная и акустическая обратная связь



Мобильное считывание



Технические характеристики	EasyScan RFID	EasyScan	EasyScan mini
Размеры	118 x 69 x 46 мм		61.5 x 65.5 x 31.9 мм
Условия эксплуатации	от -25 °С до 60 °С		от -40 °С до 60 °С
Уровень напряжения	5-13,8 В		3,3-5 В
Мощность	1,2 Вт в нормальном режиме (2,5 Вт в максимальном режиме)		1,1 Вт в нормальном режиме (1,13 Вт в максимальном режиме)
Коммуникационный интерфейс	RS-232, RS-485, Wiegand, USB HID Keyboard (Barcode ASCII)		RS-232, USB
Сигнализация	Белый, зеленый, красный светодиод + акустика		-

Сканер штрих-кода

Оптическое разрешение	640 × 480
Поддерживаемые штрих-коды	все основные 1D и 2D (QR) коды
Иллюминация	да

RFID-считыватель

13,56 МГц	ISO 14443A (Mifare) CSN – MifareDESFire – Mifare Ultralight, Classic ISO 15693 CSN		
125 кГц	EM4xxx, HID prox	–	–